



### Principales

Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type de coffret	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret 1 kit de repérage	

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	3
Nombre total de modules de 18 mm	3
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 kit de marquage
Type de face avant	Transparent
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	1
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	80 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair ( RAL 7035 )

### Environnement

normes	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
caractéristique d'environnement	Résistant aux UV class 3 se conformer à ISO 4582 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 2013
catégorie de surtension	II
température de fonctionnement	-25...60 °C

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------