



Principales

Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type de coffret	Coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 kit de repérage 1 bornier 8 trous 1 support bloc connexion 1 bride fixation câblage

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 kit de marquage 1 bride d'attache 1 bloc terminal à 8 trous 1 support de bloc terminal
Type de face avant	Réversible Transparent
Puissance dissipée en W	24 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	340 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair (RAL 7035)

Environnement

normes	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
tenu au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
caractéristique d'environnement	Résistant aux UV class 3 se conformer à ISO 4582 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 2013
catégorie de surtension	II
température de fonctionnement	-25...60 °C

Contractual warranty

Période

18 mois
