



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iQuick PRD
Fonction produit	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom abrégé de l'appareil	iQuick PRD
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-S TT

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode commun : 20 kA L/PE Mode commun : 20 kA N/PE Mode différentiel : 20 kA L/N
Courant de décharge maximal	Mode commun : 40 kA L/PE Mode commun : 40 kA N/PE Mode différentiel : 40 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun : 264 V N/PE Mode commun : 350 V L/PE Mode différentiel : 350 V L/N
[Up] niveau de protection en tension	1,5 kV type 2 mode commun L/PE 1,5 kV type 2 mode commun N/PE 2,5 kV type 2 mode différentiel L/N
Type de sectionneur	Disjoncteur intégré - Icu 20 kA
Résistance de court-circuit	25 kA
Signalisation locale	Repère couleur: blanc/rouge
Tension circuit de signalisation	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	14,7
Hauteur	94 mm
Largeur	131,5 mm
Profondeur	75,9 mm
Poids	0,86 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Temps de réponse	<= 25 ns
Mode de raccordement	Borne du type à cage, dessous 2,5...25 mm ² Borne du type à cage, partie supérieure 2,5...35 mm ²
Couple de serrage	2,5 N.m

Environnement

normes	EN 61643-11 : 2012 CEI 61643-11 : 2011
certifications du produit	CE
labels qualité	NF KEMA-KEUR
degré de protection IP	Sur face avant : IP40 se conformer à IEC 60529 Appareil seul : IP20 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à IEC 62262
humidité relative	5...90 %
altitude de fonctionnement	2000 m
température de fonctionnement	-25...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1742 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------