



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé de l'appareil	ISW
Fonction de l'appareil	Contrôle Isolation
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	4,2 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1260 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Haut ou bas : oui
Pas de 9 mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	78,5 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	15000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel: (haut ou bas) rigide Bornes type tunnel: (haut ou bas) souple Bornes type tunnel: (haut ou bas) flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
degré de protection IP	IP20
degré de pollution	3
tropicalisation	2
humidité relative	95 % à 55 °C
température de fonctionnement	-25...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------