



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque de finition
Design	Unica Class
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre	Verre blanc Blanc

Complémentaires

Matière	ASA + PC plaque décorative Verre plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	93 mm
Largeur	102 mm
Profondeur	11 mm
Entraxe	71 mm
Poids	0,097 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

tenu aux choc IK	IK01
degré d'étanchéité IP	IP20
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------