



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque de finition
Design	Unica Class
Nombre de postes	2 postes horizontal 2 postes vertical
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre	Verre blanc

Complémentaires

Matière	ASA + PC plaque décorative ASA + PC partie intermédiaire Verre plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	93 mm
Largeur	173 mm
Profondeur	11 mm
Entraxe	71 mm
Poids	0,152 kg
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

tenue aux choc IK	IK01
degré d'étanchéité IP	IP20
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.