



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Équipement fournis	Kit de marquage ( 1 ) Support de bloc terminal ( 1 ) Obturateur ( 4 ) Borniers de phase et neutre ( 2 ) Bornier de terre ( 2 ) Coiffe ( 1 ) Rail Din ( 3 ) Protection d'étiquette ( 3 ) Étiquette avec inscription ( 1 )
Type de face avant	Sans
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Boîtier : blanc ( RAL 9003 )

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	3
Puissance dissipée en W	55 W
In courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Compatibilité du répartiteur et peigne de JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	2 phase / neutre bornier avec 7 trou(s) 2 terre bornier avec 15 trou(s)
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 12 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids	1785 g
Largeur	252 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm

### Environnement

tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
degré de protection IP	IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529 IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à IEC 62262
température de fonctionnement	-15...60 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

---

Période	18 mois
---------	---------

---