



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Nombre total de modules de 18 mm	13

Complémentaires

Nombre de voies	Incomer : 1 way N + 1 L Outgoer : 11 ways N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	Départ : 1x 1P + N Interrupteur principal : 1x 1P + N
Pas de raccordement	Incomer : 18 mm Outgoer : 9 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	Outgoer : 18 mm Incomer : 36 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Couverture de dent : 5
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	26
Hauteur	21 mm
Largeur	236 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 XP ID Resi9 XP DM Resi9 XP DA Resi9 XP CT Resi9 XP TL Resi9 XP SF Resi9 XP CM

Environnement

certifications du produit	CE
---------------------------	----

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------