



Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	1 prise électrique
Présentation du produit	Prise complète
Configuration des pôles de la prise	2P avec obturateurs
Description standard de la prise	Sans contact de terre
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Nombre de bornes	2

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Avec griffes
Finition de la surface	Satin
Courant assigné d'emploi	16 A 250 V CA 50 Hz
Durée de vie électrique	5000 cycle
Durée de vie en cycles	5000 cycle
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 4 mm ² rigide 1 x 1,5...2 x 4 mm ² multibrin 1 x 1,5...2 x 4 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	ASA + PC couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42,7 mm
Profondeur d'encastrement	26,7 mm
Poids	0,047 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
tenue diélectrique	2000 V
température de fonctionnement	5...35 °C
normes	NF C 61-314
certifications du produit	NF
tenue aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP 21D
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres

santé et problèmes environnementaux

Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------