



### Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Fonction de l'appareil	Contrôle
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 10

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de touches	1
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Équipement fournis	Impulse relay
Courant assigné d'emploi	10 A - 250 V CA 50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \varphi = 0,3$
Durée de vie en cycles	20000 cycle @ ON / OFF ( $\cos \varphi = 0.6$ et Ue nominal )
Durée de vie électrique	20000 cycle @ ON / OFF ( $\cos \varphi = 0.6$ et Ue nominal )
Nombre de bornes	2 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> multibrin câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Signalisation locale	Éclairage
Matière	Enjoliveur : thermoplastique ABS-anti UV Cadre support : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 Boîtier : PC (polycarbonate) GF10 FR
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur d'encastrement	18,75 mm
Poids	0,04 kg

### Environnement

température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
tenue diélectrique	2000 V
température de fonctionnement	5...35 °C
normes	2006/95/EEC EN 60669-1
certifications du produit	NF N LCIE : NF 604950 Aenor : 030/2237
tenue aux choc IK	IK04

degré d'étanchéité IP	IP 21D
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------